

<b>Odsávací zařízení</b>	<b>Typ: U-1500 DUO</b>	<b>Typ: U-1500 DUO AS (antistatické)</b>
	Katalogové číslo: 003.000.000.000	Katalogové číslo: 003.000.001.000



Ilustrační foto

Rozbočky,  
hadice atd. lze  
objednat jako  
příslušenství

Technická data		U- 1500 DUO	
Výkon motoru	P	kW	0,55
Max. vzduchový výkon	Qmax	m <sup>3</sup> /h	900
Max. podtlak	Δp	Pa	1400
Filtrační plocha	Fp	m <sup>2</sup>	2,4
Napětí	U	V	400
Proud	I	A	1,3
Otáčky	n	min-1	2740
Frekvence sítě	f	Hz	50
Hmotnost	m	kg	42
Průměr vstup. hrdla	d	mm	*120

Odsávací zařízení je určeno pro dílny s připojením ke strojům určených pro řezání a frézování prvků. Stroj v antistatické úpravě (AS) je určen pro odsávání prachů, vznikajících např. při broušení dřeva. Zařízení je třeba umístit uvnitř dílen, aby nedocházelo k únikům teplého vzduchu do venkovního ovzduší. Zařízení je mobilní s pojezdovými koly. Odsavač je vybaven motorovým spouštěčem a kabelem o délce 3m zakončeným vidlicí 16A 5-pól.

U 1500 DUO je složeno z odsávací jednotky s ventilátorem, podvozku, velkoplošných filtrů, jímacích vaků z PVC

U 1500 DUO AS je složeno z odsávací jednotky s ventilátorem, podvozku, velkoplošných antistatických filtrů, jímacích antistatických filtračních vaků.

**Zařízení může pracovat v nepřetržitém provozu a je určeno pro:**

- odsávání třísek, pilin a prachu
- stroj lze používat pro transport vzdušnin v různých oblastech, pokud teplota vzdušiny nepřesahuje 60°C, mechanické příměsi ve vzduchu nejsou abrazivní, agresivní, výbušné či lepkavé.

**Příklad použití:**

- U 1500 DUO – pila, spodní fréza, dlabačka, ...
- U 1500 DUO AS – pásová bruska, čelní bruska,....

**Příslušenství:**

- celtovinový jímací vak, hadice PVC a PU (pro verzi AS), rozbočky, upínací pásy atd.

\* Vstupní hrdlo je uzpůsobeno pro hadicové připojení (pr. 118mm vnější)  
Možno objednat i obrácenou verzi (vstup shora, motor zespodu), se vstupním hrdlem DN 100mm,...

*Poznámka:* Z technických důvodů nelze zaručit rovnoměrné plnění odpadních vaků !

