

Odsávací zařízení	Typ: U-1500	Typ: U-1500 AS (antistatické)
	Katalogové číslo: 002.000.000.000	Katalogové číslo: 002.000.001.000

Ilustrační foto



Rozbočky,
hadice atd. lze
objednat jako
příslušenství

Technická data		U- 1500	
Výkon motoru	P	kW	0,55
Max. vzduchový výkon	Q _{max}	m ³ /h	900
Max. podtlak	Δp	Pa	1400
Filtrační plocha	F _p	m ²	1,5
Napětí	U	V	400
Proud	I	A	1,3
Otáčky	n	min-1	2740
Frekvence sítě	f	Hz	50
Hmotnost	m	kg	32
Průměr vstup. hrdla	d	mm	*120

Odsávací zařízení je určeno pro dílny s připojením ke strojům určených pro řezání a frézování prvků. Stroj v antistatické úpravě (AS) je určen pro odsávání prachů, např. vznikajících při broušení dřeva. Zařízení je třeba umístit uvnitř dílen, aby nedocházelo k únikům teplého vzduchu do venkovního ovzduší. Zařízení je mobilní s pojezdovými koly. Odsavač je vybaven motorovým spouštěčem a kabelem o délce 3m zakončeným vidlicí 16A 5-pól.

U 1500 je složeno z odsávací jednotky s ventilátorem, podvozku, velkoplošného filtru, jímacího vaku z PVC

U 1500 AS je složeno z odsávací jednotky s ventilátorem, podvozku, velkoplošného antistatického filtru, jímacího antistatického filtračního vaku.

Zařízení může pracovat v nepřetržitém provozu a je určeno pro:

- odsávání třísek, pilin a prachu
- stroj lze používat pro transport vzdušnin v různých oblastech, pokud teplota vzduštiny nepřesahuje 60°C, mechanické příměsi ve vzduchu nejsou abrazivní, agresivní, výbušné či lepkavé.

Příklad použití:

- U 1500 – pila, spodní fréza, dlabačka...
- U 1500 AS – pásová bruska, čelní bruska,....

Příslušenství:

- celtovinový jímací vak, hadice PVC a PU (pro verzi AS), rozbočky, upínací pásky atd.

* Vstupní hrdlo je uzpůsobeno pro hadicové připojení (pr. 118mm vnější)

Možno objednat i obrácenou verzi (vstup shora, motor zespondu), nebo se vstupním hrdlem DN 100mm

