

Odsávací zařízení	Typ: U-2000 DUO	Typ: U-2000 DUO AS (antistatické)
	Katalogové číslo: 005.000.000.000	Katalogové číslo: 005.000.001.000



Ilustrační foto

Rozbočky,
hadice atd. lze
objednat jako
příslušenství

Odsávací zařízení je určeno pro dílny s připojením ke strojům určených pro řezání a frézování prvků. Stroj v antistatické úpravě (AS) je určen pro odsávání prachů, např. vznikajících při broušení dřeva. Zařízení je třeba umístit uvnitř dílny, aby nedocházelo k únikům teplého vzduchu do venkovního ovzduší. Zařízení je mobilní s pojezdovými koly. Odsavač je vybaven motorovým spouštěčem a kabelem o délce 3m zakončeným vidlicí 16A 5-pól.

U 2000 DUO je složeno z odsávací jednotky s ventilátorem, podvozku, velkoplošných filtrů, jímacích vaků z PVC

U 2000 DUO AS je složeno z odsávací jednotky s ventilátorem, podvozku, velkoplošných antistatických filtrů, jímacích antistatických filtračních vaků.

Zařízení může pracovat v nepřetržitém provozu a je určeno pro:

- odsávání třísek, pilin a prachu
- stroj lze používat pro transport vzdušnin v různých oblastech, pokud teplota vzdušiny nepřesahuje 60°C, mechanické příměsi ve vzduchu nejsou abrazivní, agresivní, výbušné či lepkavé.

Příklad použití:

- U 2000 DUO – formátovací pila, spodní fréza,...
- U 2000 DUO AS – pásová bruska, čelní bruska,....

Příslušenství:

- celtovinový jímací vak, hadice PVC a PU (pro verzi AS), rozbočky, upínací pásky atd.

* Vstupní hrdlo je uzpůsobeno pro hadicové připojení (pr. 148mm vnější)
Možno objednat i obrácenou verzi (vstup shora, motor zespodu), se vstupním hrdlem DN 120mm

Poznámka: Z technických důvodů nelze zaručit rovnoměrné plnění odpadních vaků !

Technická data		U- 2000 DUO	
Výkon motoru	P	kW	1,1
Max. vzduchový výkon	Q _{max}	m ³ /h	1600
Max. podtlak	Δp	Pa	1800
Filtrační plocha	F _p	m ²	3,1
Napětí	U	V	400
Proud	I	A	2,3
Otáčky	n	min-1	2845
Frekvence sítě	f	Hz	50
Hmotnost	m	kg	52
Průměr vstup. hrdla	d	mm	*150

