

Odsávací zařízení	Typ: U-3000 DUO	Typ: U-3000 DUO AS (antistatické)
	Katalogové číslo: 007.000.000.002	Katalogové číslo: 007.000.001.002



Ilustrační foto

Technická data	U- 3000 DUO		
Výkon motoru	P	kW	2,2
Max. vzduchový výkon	Q _{max}	m ³ /h	2700
Max. podtlak	Δp	Pa	1900
Filtrační plocha	F _p	m ²	6
Napětí	U	V	400
Proud	I	A	4,3
Otáčky	n	min-1	2900
Frekvence sítě	f	Hz	50
Hmotnost	m	kg	85
Průměr vstup. hrdla	d	mm	*200

Odsávací zařízení je určeno pro dílny s připojením ke strojům určených pro řezání a frézování prvků. Stroj v antistatické úpravě (AS) je určen pro odsávání prachů, vznikajících např. při broušení dřeva. Zařízení je třeba umístit uvnitř dílen, aby nedocházelo k únikům teplého vzduchu do venkovního ovzduší. Zařízení je mobilní s pojzdovými koly a v základním provedení je motor nahoře a vstupní hrdlo směřuje dolů. Odsavač je vybaven motorovým spouštěčem a kabelem o délce 3m zakončeným 16A 5-pól

U 3000 DUO je složeno z odsávací jednotky s ventilátorem, podvozku, velkoplošných filtrů, jímacích vaků z PVC .

U 3000 DUO AS je složeno z odsávací jednotky s ventilátorem, podvozku, velkoplošných antistatických filtrů, jímacích antistatických filtračních vaků

Zařízení může pracovat v nepřetržitém provozu a je určeno pro:

- odsávání třísek, pilin a prachu
- stroj lze používat pro transport vzdušnin v různých oblastech, pokud teplota vzdušnin nepřesahuje 60°C, mechanické příměsi ve vzduchu nejsou abrazivní, agresivní, výbušné či lepidlo.

Příklad použití:

- U 3000 DUO – protahovačka, srovnávací a spodní fréza,...
- U 3000 DUO AS – pásová bruska, čelní bruska,....

Příslušenství:

- jímací vak celtovinový nebo PVC, hadice PVC a PU (pro verzi AS), rozbočky, upínací pásy atd.

* Vstupní hrdlo je uzpůsobeno pro hadicové připojení (pr. 198mm vnější)
Možno objednat i obrácenou verzi (vstup shora, motor zespodu), či se vstupním hrdlem DN 150mm

Poznámka: Z technických důvodů nelze zaručit rovnoměrné plnění odpadních vaků !

