

<b>Odsávací zařízení</b>	<b>Typ: U-3000</b>	<b>Typ: U-3000 AS (antistatické)</b>
	Katalogové číslo: 006.000.000.000	Katalogové číslo: 006.000.001.000

Ilustrační foto



Technická data		U- 3000	
Výkon motoru	P	kW	2,2
Max. vzduchový výkon	Q <sub>max</sub>	m <sup>3</sup> /h	2700
Max. podtlak	Δp	Pa	1900
Filtrační plocha	F <sub>p</sub>	m <sup>2</sup>	3
Napětí	U	V	400
Proud	I	A	4,3
Otáčky	n	min-1	2890
Frekvence sítě	f	Hz	50
Hmotnost	m	kg	80
Průměr vstup. hrdla	d	mm	*200

Odsávací zařízení je určeno pro dílny s připojením ke strojům určených pro řezání a frézování prvků. Stroj v antistatické úpravě (AS) je určen pro odsávání prachů, vznikajících např. při broušení dřeva. Zařízení je třeba umístit

uvnitř dílen, aby nedocházelo k únikům teplého vzduchu do venkovního ovzduší. Zařízení je mobilní s pojezdovými koly. Odsavač je vybaven motorovým spouštěčem a kabelem o délce 3m zakončeným vidlicí 16A 5-pól.

U 3000 je složeno z odsávací jednotky s ventilátorem, podvozku, velkoplošného filtru, jímacího vaku z PVC

U 3000 AS je složeno z odsávací jednotky s ventilátorem, podvozku, velkoplošného antistatického filtru, jímacího antistatického filtračního vaku.

**Zařízení může pracovat v nepřetržitém provozu a je určeno pro:**

- odsávání třísek, pilin a prachu
- stroj lze používat pro transport vzdušnin v různých oblastech, pokud teplota vzdušnin nepřesahuje 60°C, mechanické příměsi ve vzduchu nejsou abrazivní, agresivní, výbušné či lepidlo.

**Příklad použití:**

- U 3000 – protahovačka, srovnávací a spodní fréza,...
- U 3000 AS – pásová bruska, čelní bruska,...

**Příslušenství:**

- celtovinový jímací vak, hadice PVC a PU (pro verzi AS), rozbočky, upínací pásky atd.

\* Vstupní hrdlo je uzpůsobeno pro hadicové připojení (pr. 198mm vnější)

Možno objednat i obrácenou verzi (vstup shora, motor zespodu), či se vstupním hrdlem DN 150mm,...

